



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Quadrat  
DN572B 20.9W 2600lm 80D - 840 Kaltweiß | 214mm -  
Aluminium Reflektor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238761                       |
| EAN                                     | 8718699970819                |
| Herstellercode                          | 97081900                     |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN572B LED24S/840 PSU-E C WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 20.9W                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 80                          |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2600lm                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 136                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Installationstiefe(mm)                    | 119                            |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)              |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 97081900                                |
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 200x200                                 |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +25°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Produktsérie        | DN572B                                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 119 |
| Durchmesser (mm) | 214 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour

